rev. 20170302







Dispositivo luminoso di pericolo per guard-rail

Dispositivo luminoso per indicazione di margine stradale e di direzione, con funzione anche di guida luminosa in caso di nebbia. E' stato costruito in conformità all'art. 173 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada" e pertanto può essere utilizzato come integrazione ai normali delineatori di margine.

E' costituito da un corpo in ABS, a forma trapezoidale di dimensioni tali da poter essere allogiato, in maniera protetta, entro l'onda interna del guard-rail.

E' completo di sorgente luminosa a led, chiusa da un coperchio in policarbonato resistente ai raggi UV.

Esso è in grado di funzionare in condizioni di nebbia con intensità luminosa maggiorata rispetto a quella di funzionamento normale utilizzando la relativa centralina.

Conformità

Conforme alla norma UNI EN 12352

Caratteristiche

Corpo:	ABS
Dimensioni:	120mm x 76mm mm con superficie luminosa superiore a 60cmq
Alimentazione:	24 ÷ 48 Vdc
Assorbimento:	3,5 W max
Grado di protezione:	IP66
Fissaggio:	staffa di fissaggio per guard-rail disponibile nelle versioni di piegatura a 90°, 85° e 80° in base alle esigenze dell'andamento stradale
Protezione Elettrica:	Fusibile per la protezione della dorsale di alimentazione in caso di cortocircuito interno, e Tranzorb per la soppressione delle extratensioni superiori a 36/55V e protezione da inversione di polarità

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e nomi di prodotti sono registrati dei rispettivi proprietari.

OG11 Tunnel S.r.l.
Via Aretina, 258/I ~ 50065 Sieci (FI)
C.F. e P.IVA 05667700487
tel. +39 055 8309359 **fax** +39 055 8328733
e-mail info@og11tunnel.it
website http://www.og11tunnel.it