



Gemma Luminosa - Catadriotto



Dispositivo di segnalazione luminosa destinato ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, particolari curve e punti critici, ecc; è costruito in conformità all'art. 173 del D.P.R. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada". Costituisce pertanto una segnalazione supplementare ai normali delineatori di margine.

E' dotato di doppio circuito di alimentazione per poter aumentare (raddoppiare) l'intensità luminosa in caso di nebbia.

La sorgente luminosa è costituita da un circuito stampato allocante n° 6 led SMD.

Esistono due tipologie di gemma luminosa:

- Monofacciale (con pellicola di colore ambra solo su un lato) da installare in strade a senso unico.
- Bifacciale (con pellicola bianca da un lato e rossa dall'altro) da installare in strade a doppio senso di marcia.

La gemma può essere utilizzata di giorno, con buona visibilità, in modalità "spenta" mentre con scarsa visibilità e di notte viene utilizzata in modalità "accesa a luce fissa al 50 o 100%" a seconda delle condizioni ambientali, mantenendo in ogni caso la funzione di delineatore normale di margine.

In particolari situazioni può essere fatta funzionare in modalità lampeggiante; in questo caso funziona come dispositivo di segnalazione di pericolo e non più da delineatore di margine.

Caratteristiche

Corpo:	base in ABS antiurto, coppa in doppio metacrilato trasparente prismatico antiurto
Dimensioni LxHxP:	80x133x82 mm
Alimentazione:	12 Vdc
Assorbimento:	0,6W / 1,2W
Area illuminata:	>60 cmq
Grado di protezione:	IP 66
Fissaggio:	staffa in acciaio inox per fissaggio a mezzo bullone su guard-rail

Dimensioni

