

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° SR08  
SEGNALETICA LUMINOSA**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: SSRLM40120Y1
2. Identificazione del prodotto:  
**Segnale rettangolare monofacciale a led in acciaio inox AISI 316 dim. 400x1200mm**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla UNI EN 12899-1:2008  
**Segnale verticale luminoso permanente per il traffico stradale**
4. Nome e indirizzo del fabbricante: OG11 TUNNEL SRL  
Sede legale: via L. Einaudi, 2/A – 50065 Pontassieve (FI)  
Stabilimento di produzione: viale Pasubio, 25 – 36030 Caldogno (VI)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **1**
7. L'Organismo notificato: RINA SERVICES SPA  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)  
Numero di identificazione: 0474

ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. 0474-CPR-0748 secondo il sistema 1 e fondandosi sui seguenti elementi:

- Determinazione del segnale in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

## 9. Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                       | PRESTAZIONE | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Resistenza ai carichi orizzontali                                                |             | UNI EN 12899-1:2008           |
| Fissaggi                                                                         | NPD         |                               |
| Azione del vento                                                                 | WL0         |                               |
| Deformazione temporanea flettente                                                | TDB0        |                               |
| Carico dinamico da rimozione di neve                                             | DSL0        |                               |
| Carichi concentrati                                                              | PL0         |                               |
| Deformazione permanente                                                          | NPD         |                               |
| Fattore d'azione parziale                                                        | NPD         |                               |
| Caratteristiche di visibilità                                                    |             |                               |
| Coordinate cromatiche & fattore di luminanza                                     | B1          |                               |
| Coefficiente di retro riflessione                                                | RA2         |                               |
| Illuminamento medio                                                              | L2          |                               |
| Uniformità di illuminamento                                                      | U3          |                               |
| Durabilità                                                                       |             |                               |
| Resistenza all'impatto del materiale della faccia a vista                        | PASSA       |                               |
| Resistenza all'invecchiamento<br>(3 anni con prova di invecchiamento accelerato) | PASSA       |                               |
| Resistenza alla corrosione                                                       | INOX SP2    |                               |
| Resistenza alla penetrazione di polvere ed acqua                                 | IP66        |                               |

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Luogo e Data**

Pontassieve, 06/08/2024

**Il Legale Rappresentante**
**Nardi Marco**

OG11 TUNNEL SRL  
Sede legale: Via Luigi Einaudi, 2/A  
50065 Pontassieve (FI)  
C.F. / P.IVA 05667700487  
ph. +39 055 8309359 - fax +39 055 8328733