

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° R79  
SEGNALETICA LUMINOSA**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: SRFB6060Y0
2. Identificazione del prodotto:  
**Segnale rettangolare bifacciale fluorescente in acciaio inox AISI 316 dim. 600x600mm**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla UNI EN 12899-1:2008  
**Segnale verticale luminoso permanente per il traffico stradale**
4. Nome e indirizzo del fabbricante: OG11 TUNNEL SRL  
Sede legale: via L. Einaudi, 2/A – 50065 Pontassieve (FI)  
Stabilimento di produzione: viale Pasubio, 25 – 36030 Caldogno (VI)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **1**
7. L'Organismo notificato: RINA SERVICES SPA  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)  
Numero di identificazione: 0474

ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. 0474-CPR-0748 secondo il sistema 1 e fondandosi sui seguenti elementi:

- Determinazione del segnale in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

**9. Prestazione dichiarata:**

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                               | PRESTAZIONE | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Resistenza ai carichi orizzontali</b>                                                 |             | UNI EN 12899-1:2008           |
| Fissaggi                                                                                 | NPD         |                               |
| Azione del vento                                                                         | WL0         |                               |
| Deformazione temporanea flettente                                                        | TDB0        |                               |
| Carico dinamico da rimozione di neve                                                     | DSL0        |                               |
| Carichi concentrati                                                                      | PL0         |                               |
| Deformazione permanente                                                                  | NPD         |                               |
| Fattore d'azione parziale                                                                | NPD         |                               |
| <b>Caratteristiche di visibilità</b>                                                     |             |                               |
| Coordinate cromatiche & fattore di luminanza                                             | B1 & B2     |                               |
| Coefficiente di retro riflessione                                                        | RA2         |                               |
| Illuminamento medio                                                                      | L2          |                               |
| Uniformità di illuminamento                                                              | U3          |                               |
| <b>Durabilità</b>                                                                        |             |                               |
| Resistenza all'impatto del materiale della faccia a vista                                | PASSA       |                               |
| <b>Resistenza all'invecchiamento<br/>(3 anni con prova di invecchiamento accelerato)</b> | PASSA       |                               |
| Resistenza alla corrosione                                                               | INOX SP2    |                               |
| Resistenza alla penetrazione di polvere ed acqua                                         | IP65        |                               |

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Luogo e Data**

Pontassieve, 24/06/2021

**Il Legale Rappresentante**
**Nardi Marco**

OG11 TUNNEL SRL  
Sede legale: Via Luigi Einaudi, 2/A  
50065 Pontassieve (FI)  
C.F. / P.IVA 05667700487  
ph. +39 055 8309359 - fax +39 055 8328731